

## Graco LineLazer 130HS

LineLazer 130HS è l'unità idraulica di tracciatura airless di preferenza in grado di offrire costantemente prestazioni di tracciatura quotidiane con una potenza comprovata, giorno dopo giorno.



Altezza complessiva (cm)	<b>113.03</b>
Altezza complessiva (mm)	<b>1130.3</b>
Attivazione della pistola	<b>2 Manual</b>
Capacità serbatoio del carburante (l)	<b>2.5</b>
Dimensioni dell'ugello massime (cm)	<b>0.0737</b>
Include	<b>Pistola Flex Plus (2), Ugello di spruzzatura LineLazer RAC 5 319 (2), Ugello di spruzzatura LineLazer RAC 5 421 (2), Porta ugello RAC 5 (2), Flessibile airless BlueMax II da 3/8 in x 22 ft, Flessibile a frusta airless BlueMax II da 3/8 in x 3 ft, TSL, 4 oz</b>
Larghezza complessiva (cm)	<b>87.0</b>
Larghezza complessiva (mm)	<b>870</b>
Livello massimo di pressione sonora (dB(A))	<b>96</b>
Lunghezza complessiva (cm)	<b>173.36</b>
Lunghezza complessiva (mm)	<b>1733.55</b>
Massima dimensione ugello (in.)	<b>0.029</b>
Massima dimensione ugello (mm)	<b>0.7366</b>
Materiale compatibile	<b>Vernice per segnaletica stradale</b>
Modello di motore	<b>GX120</b>
Numero di pistole	<b>2</b>
Numero di pompe	<b>1</b>
Numero di tramogge	<b>1</b>
Peso (kg)	<b>119</b>
Portata massima (L/min)	<b>4,9</b>
Potenza nominale (kW)	<b>2,98</b>
Pressione di esercizio massima (bar)	<b>227</b>
Pressione di esercizio massima (kPa)	<b>2270</b>
Pressione di esercizio massima (psi)	<b>3300</b>
Serie di prodotti	<b>Standard</b>
Sorgente di alimentazione	<b>Idraulico a gas</b>
Superfici compatibili	<b>Segnaletica, Manto erboso</b>
Tipo di pompa	<b>Pompa Endurance</b>